










Teknik veriler – Aksesuar seçimi

Kablo tipi	HWAT-L	HWAT-M	HWAT-R	FS-A-2X	FS-B-2X	FS-C-2X	GM-2X	EM2-XR	8BTV-2-CT
Renk									
Nominal gerilim	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Nominal çıkış gücü (*yalıtılmış metal boru üzerinde)	7 W/m ² 45°C de	9 W/m ² 55°C de	12 W/m ² 70°C de	10 W/m ² 5°C de	26 W/m ² 5°C de	31 W/m ² 5°C de, 22 W/m ² 40°C de	36 W/m ² buzda ve 18 W/m ² 0°C havada	300 W/m ² (90 W/m) 0°C de betonda	18 W/m ² 0°C de 36 W/m ² i0°C buzda
Seçilen kİte göre C-tipi sigorta	maks. 20 A	maks. 20 A	maks. 20 A	maks. 16 A	maks. 16 A	maks. 16 A	maks. 20 A	maks. 50 A	maks. 20 A
Maksimum devre uzunluęu	180 m 20 A	100 m 20 A	100 m 20 A	150 m 16 A	105 m 16 A	90 m 16 A	80 m 20 A	85 m 50 A	80 m 20 A
Minimum bükölme çapı	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	50 mm	12,7 mm (20°C de)
Maksimum sürekli ısı yayılımı	65°C	65°C	80°C	65°C	65°C	95°C	65°C	100°C	65°C
Maksimum sıcaklık (800 saatlik toplam)	85°C	85°C	90°C	85°C	85°C	95°C	85°C	110°C	85°C
Maksimum boyut mm (en x boy)	13.8 x 6.8	13.7 x 7.6	16.1 x 6.7	13.7 x 6.2	13.7 x 6.2	12.7 x 5.3	13.7 x 6.2	18.9 x 9.5	16.1 x 6.2
Ağırlık	0.12 kg/m	0.12 kg/m	0.14 kg/m	0.13 kg/m	0.13 kg/m	0.13 kg/m	0.13 kg/m	0.27 kg/m	0.13 kg/m
Uygunluk belgeleri	BS / ÖVE / VDE / SEV / CSTB / SVGW / DVGW								
Kontrol birimleri	QWT-04	HWAT-ECO	HWAT-ECO	AT-TS-13 AT-TS-14 R-CONTROL R-ECO	AT-TS-13 AT-TS-14 R-CONTROL R-ECO	AT-TS-13 AT-TS-14 R-CONTROL	EMDR-10 HTS-D	VIA-DU-20	–
Baęlantı sistemi									
Ek kutusu	–	–	–	–	–	JB16-02	–	VIA-JB2	JB16-02
Baęlantı kiti	RayClic	RayClic	RayClic	RayClic	RayClic	CE20-01	RayClic	VIA-CE1	CE25-21 E-06
Destek ayaęı	Kitin içinde	Kitin içinde	Kitin içinde	Kitin içinde	Kitin içinde	JB-SB-08	Kitin içinde	–	JB-SB-08